

PULAR



- Efektiivsuse koefitsient SEER kuni 7,0;
- Energiatõhususe klass A++/A+++;
- Kütmine välistemperatuuril kuni -15 °C;
- Jahutab tõhusalt välistemperatuuril kuni -15 °C;
- +8 °C temperatuuri hoidmise funktsioon;
- I Feel funktsioon;
- Wi-Fi juhtimine nutitelefoni;
- G10 Inverter tehnoloogia;
- Enesediagnostika; seinale kinnitatav juhtimispuul XK76 komplekteeritakse eraldi;
- Garantii 5 aastat (aastase hoolduse korral).

YAP1F7
(Wi-Fi)

Ei kuulu komplekti
XK76


Välisosa			GWH09AGA-K6DNA1A/O	GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1A/O	GWH24AGD-K6DNA1A/O
Siseosa			GWH09AGA-K6DNA1A/I	GWH12AGB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1A/I	GWH24AGD-K6DNA1A/I
Võimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,6)	4,6 (1,0-5,3)	6,2 (1,8-6,7)
	kütmine	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,9-4,0)	5,2 (1,0-5,8)	6,5 (1,3-7,2)
Elektrivõimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	0,72 (0,15-1,3)	0,991 (0,122-1,3)	1,355 (0,42-1,7)	1,631 (0,15-2,1)
	kütmine	kW	0,75 (0,14-1,5)	0,916 (0,22-1,5)	1,34 (0,42-1,8)	1,645 (0,22-2,2)
Maksimaalne vool	jahutamine	A	3,2	4,4	6	7,5
	kütmine	A	3,2	4	5,8	7,6
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER / SCOP		W/W	6,5/4,0	6,1/5,1	6,6/5,1	7,0/5,3
Kasulikkuse koefitsient EER / COP		W/W	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus)			3,47/3,73	3,23/3,71	3,39/3,88	3,47/3,95
Aastane elektritarbimine	jahutamine	kWh	135	184	264	350
	kütmine	kWh	714	769	988	1290
Õhukogus (max / keskmine/ min)	välisosa	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
Müratase (max / keskmine/ min)	välisosa	dB(A)	38/36/34/32/28/25/24	41/37/35/33/30/26/24	42/38/35/33/31/29/28	46/42/40/38/36/32/25
	siseosa	dB(A)	51	51	52	57
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus)	välisosa	mm	260x704x185	260x779x185	311x982x221	311x982x221
	siseosa	mm	550x732x330	550x732x330	596x848x320	646x912x373
Kaal, sise-/ välisosa		kg	7,5 / 25	8 / 25	13,5 / 33	13,5 / 44
Toruühenduse läbimõõt	vedelik	tollid	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	gaas	tollid	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Min / max torustiku pikkus		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	10	10	10
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max)	jahutamine	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	kütmine	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	siseosa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompressori tüüp			Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline
Freoon			R32	R32	R32	R32
Freooni kogus / täiendamine alates		kg/m	0,5 / 5,0	0,55 / 5,0	0,75 / 5,0	1,15 / 5,0
Freooni täitekogus		g/m	16	16	16	16
Elektrivarustus / toomine osade juurde		V-Ph-Hz	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised
Juhe sise- ja välisosa vahel		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Sisendi juhe		Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Automaatne sulgemisventiil		A	10	10	16	16

KOMMERTSSARJA KONDITSIONEERID INVERTER SPLIT-TÜÜPI KASSET T-TÜÜPI KONDITSIONEERID U-MATCH

- Efektiivsuse koefitsient SCOP kuni 4,3;
- Energiatõhususe klass A++/A+;
- Kütmine välistemperatuuril kuni -20 °C;
- Jahutab tõhusalt välistemperatuuril kuni -20 °C;
- +8 °C temperatuuri hoidmise funktsioon;
- I Feel funktsioon;
- Wi-Fi juhtimine nutitelefoni G-Cloud mooduliga
- 10 ● Filtri puhastuse meeldetuletus;
- 360° õhu jaotumine;
- 1 W kulu valverežiimil;
- Värske õhu etteandmise võimalus;
- Välisosade automaatika lisa ühendamiseks OTK-ga.
- Sisaldab kondensaadipumpa, mis tõstab kuni 1000 mm;
- Garantii 2 aastat.

YAP1F7



Ei kuulu komplekti XE7A-24/H

Välisosa			GUD35W1/NHA-S	GUD50W1/NHA-S	GUD71W1/NHA-S
Siseosa			GUD35T1/A-S	GUD50T1/A1-S	GUD71T1/A-S
Viimistlusvõre			TF05	TF05	TF06
Võimsus	jahutamine	kW	3,50	5,00	7,10
	kütmine	kW	4,00	5,60	8,00
Elektrivõimsus	jahutamine	kW	0,92	1,47	2,03
	kütmine	kW	1,00	1,60	2,00
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER / SCOP		W/W	7,1 / 4,0	6,6 / 4,0	6,7 / 4,3
Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus)			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Õhukogus (max / keskmine/ min)	välisosa	m³/h	600 / 550 / 500 / 400	720 / 650 / 600 / 500	1100 / 1000 / 900 / 800
Müratase (max / keskmine/ min)	välisosa	dB(A)	36 / 35 / 33 / 29	43 / 41 / 39 / 35	43 / 41 / 39 / 35
	siseosa	dB(A)	48	52	55
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus)	välisosa	mm	260x570x570	260x570x570	200x840x840
	siseosa	mm	553x675x285	555x745x300	660x889x340
	võred	mm	47,5x620x620	47,5x620x620	52x950x950
Kaal	välisosa	kg	16,5	16,5	21,0
	siseosa	kg	24,5	24,5	45,0
	võred	kg	3,0	3,0	6,0
Toruühenduse läbimõõt	vedelik	tollid	1/4"	1/4"	3/8"
	gaas	tollid	3/8"	1/2"	5/8"
Min / max torustiku pikkus		m	3 / 30	3 / 30	3 / 30
Maksimaalne kõrguste vahe		m	15	20	20
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max)	jahutamine	°C	-20~52	-20~52	-20~52
	kütmine	°C	-20~24	-20~24	-20~24
	siseosa	°C	16~30	16~30	16~30
Kompressori tüüp			Rooror	Rooror	Rooror
Freoon			R32	R32	R32
Freooni kogus / täiendamine alates		kg/m	0,57 / 5,0	1 / 5,0	1,6 / 5,0
Freooni täitekogus		g/m	16	16	20
Elektrivarustus / toomine osade juurde		V-Ph- Hz	220-1-50 / mõlema	220-1-50 / mõlema	220-1-50 / mõlema
Juhe sise- ja välisosa vahel		Ømm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Sisendkaabel	siseosa	Ømm²	4x1,0 (välimisest)	4x1,0 (välimisest)	4x1,0 (välimisest)
	välisosa	Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Elektrikaitse		A	16	16	20